

昆明水泥发泡EPS线条工厂推荐

生成日期: 2025-10-09

EPS装饰构件的施工 **EPS**装饰构件主要用于别墅、欧式风格小区、酒店及商业街等建筑的门套、窗套、檐角线、腰线及庭柱等部位。上世纪80年代率先开始在欧美等国普遍应用，是传统**GRC**构件的划时代升级产品。**EPS**构件以这时候度阻燃型聚苯乙烯为基体，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层由无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。**EPS**构件的施工优点：施工简便是**EPS**构件的一个重要优点。施工时不用任何预埋件、铆固件，采用特种粘结砂浆直接粘结于墙面基层即可。该种砂浆粘结强度极高，稍大一点的构件粘贴墙面基层上后即使人在上面行走也不会脱落，远远超过JG149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》的相关验收标准。**EPS**构件施工时可以任意切割、拼接，也可以在外墙保温层施工完毕后粘结于其外部。**EPS**的优势：安装简便，一个人可以安装施工，尤其量大的线条工程，只需粘结安装。

昆明水泥发泡**EPS**线条工厂推荐

EPS功能和特点 **EPS**线条与传统石膏线以及**GRC**水泥线条的优势对比 **EPS**装饰线条是近几年在我国新兴的一种建筑装饰材料，它的出现在国内设计界引起了巨大反响，并且很快得到了国内众多设计师的认可和采纳。它的出现彻底颠覆了外墙装饰线条只能用**GRC**和石膏的传统，在建筑界广受重视。新型**EPS**装饰线条和传统**GRC**石膏相比，它的优势在于：（1）质量轻 **EPS**线条骨料为聚苯乙烯，其成品重量约是**GRC**装饰线的1/6左右，一个人即可以随意搬动、施工。而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，适用于各种室内、室外的装饰用材，是一种绿色的新型装饰材料。（2）主要产品有雕花、窗套线、腰线、门套线、檐口线、梁托、罗马柱、门饰、装饰构件等产品，并且可以接受图纸订做。昆明水泥发泡**EPS**线条工厂推荐**EPS**线条的优点：接缝无裂纹，耐水、防火、防渗漏、耐候、耐久。

EPS是什么材料 **EPS**板（又称苯板）是可发性聚苯乙烯板的简称。是有原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品，又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材。普遍用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品，工业铸造等领域。也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具之制造。目前为适应国家建筑节能要求主要应用于墙体外墙外保温、外墙内保温、地暖 **EPS**板保温体系是由特种聚合胶泥 **EPS**板，耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。集保温、防水、防火，装饰功能为一体的新型建筑构造体系。该技术将保温材料置于建筑物外墙外侧，不占用室内空间，保温效果明显，便于设计建筑外形。**EPS**泡沫是一种热塑性材料，每立方厘米约含200-600万个自立密闭气泡，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小，且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以**EPS**是一种隔热保温性能非常优良的材料。

EPS装饰构件的优点：重量轻。其重量是**GRC**装饰线的1/6左右。一个人可以随意搬动、施工。粘贴牢固。装饰线（构件）的安全是非常重要的，尤其是质量终生制的要求，如果只重美化，不注重安全那将带来很大隐患。**EPS**装饰线不单质轻，而且与基层墙面粘结十分牢固。它主要是用聚合物砂浆进行粘结，而聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，不单使用寿命长，而且粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程中应用证明可行，是安全可靠的。免去因采用锚栓固定施工隐患和锚栓锈蚀隐患而导致的质量事故。造型随意加工。由于是计算机设计造型自动切割，（构线条件）样式随心所欲，加工简单，安装方便。**EPS**构件产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。

EPS线条材料的用途：用于建筑内外墙保温、地热采暖、冷库、冷藏室、轻体房、低温箱、保鲜箱产品规格mm尺寸：1250×6000×6001000×2000×500厚度：0.5-600注：按用户要求生产各种规格技术指标密度kg/m³15-30导热系数W/mh0.041抗拉强度kg/m²2.5-3.5尺寸稳定性使用温度°C+70EPS泡沫是一种热塑性材料，经过加热发泡以后，每立方米体积含有300--600万个自立密闭气泡，内含空气体积为98%以上，这样的结构给予它许多特性。由于密度可低至10-30kg/m³因此EPS是当前较轻的包装材料，在负荷较高的情况下，这种材料会被压弯，当受到震荡或坠落地面时，他会起到缓冲、防震的作用；同时，由于空气的热导性能很小且又被封闭于泡沫中而不能对流，所以EPS是一种隔热保温性能非常优越的材料。用途：冰箱、冷柜、冷藏库等方面广为应用，土木建筑上也用它来做保温隔热材料EPS的优势EPS装饰线条之间使用了与墙面粘结相同的缝隙填补材料，在以后的使用中也不会出现裂缝。昆明水泥发泡EPS线条工厂推荐

EPS装饰线条施工注意事项：刚粘结的EPS构件应注意保养，遇雨天时，安装好的EPS线条要用彩布遮盖。昆明水泥发泡EPS线条工厂推荐

EPS线条构件施工需要注意什么EPS装饰线、构件是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化，耐寒，耐热；不受潮湿气候及酸雨的影响EPS装饰线能防火又不会发出有毒物质，是环保的良好产品。品种型号多（如线条、罗马柱、保温板、花饰件等）可以安装在窗的四边，门边，大厅包柱、檐角线和墙身；还可以在表面喷涂个性的涂料颜色，更可以做成仿真石的文化效果，使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。昆明水泥发泡EPS线条工厂推荐

亿恒控股有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领亿恒供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！